

INDEXATOR-KÄÄNTÖLAITTEET

Malli		IR 10H M20	IR 12	IR 12X	IR 12X2	IR 12AV*	IR 20H M24	IR 22	IR 22X	IR 22X2
Kääntyvyys		rajoittamaton	rajoittamaton	rajoittamaton	rajoittamaton	rajoittamaton	rajoittamaton	rajoittamaton	rajoittamaton	rajoittamaton
Suurin staattinen aks.kuorma	kN	250	250	250	250	250	450	450	450	450
Suurin dynaaminen aks.kuorma	kN	70	70	70	70	70	150	150	150	150
Vääntömomentti 25 MPA paineella	Nm	2200	2900	2900	2900	2900	4100	4100	4100	4100
Suurin työpaine kääntö	Mpa	19	21	21	21	21	25	25	25	25
Suurin työpaine koura auki	Mpa	35	35	35	35		35	35	35	35
Suurin työpaine koura kiinni	Mpa	35	35	35	35		35	35	35	35
Suosittelava öljyvirtaus kääntö	l/min	25	25	25	25	25	35	35	35	35
Paino	kg	87	97	100	102	82	150	150	158	158
Kiinnitys työlaitteeseen		laippa	laippa	laippa	laippa	laippa	laippa	laippa	laippa	laippa
Lisähydrauliikan läpivientejä		ei	ei	1 kanava	2 kanavaa	ei	ei	ei	1 kanava	2 kanavaa
ohjaus		kannesta	kannesta	kannesta	kannesta	sivusta	kannesta	kannesta	kannesta	kannesta

*monitoimikonekäyttö, pelkästään kääntötoiminto